

Micro-ônibus

Nome	HK6603B		
Capacidade de assento	STD:15+1(10-18)		
Dimensões(mm)			
Dimensões totais	5990(5890)×2120×2740(2700)		
Base de roda	3308		
Passo da roda (Frt / RR)	1665/1525		
Saliência (Frt / RR)	1180/1502		
Motor			
Modelo	HFC4DA1-2B2	CY4102BZLQ	YC4F115-20
Emissão	EURO III	EuroII	EuroII
Poder avaliado (kw / rpm)	88/3600	88/2800	85/3200
Max.Torque(N.m/rpm)	280/2000-2200	343/1400-1800	300/≤2200
Deslocamento(L)	2.771	3.856	2.7
Chassis			
Chassis	HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3		
Max. Velocidade (km/h)	100		
Transmissão	LC5T30	LC6T46	DF5S300
Suspensão	Mola(frente 11/Trás 10)		
Relação do eixo traseiro	5.375/5.571/6.142		
Sistema de freio	Ar / hidráulico	Ar completo	Ar completo
Direção	Direção assistida		
Tanque de combustível (L)	70L		
Pneumático	7.00-16(opcional:7.00R16)		
Bateria	150A.hx1+90A	120A.hx2+70A	120A.hx2+70A

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: