

## Micro-ônibus

Nome	HK6700K	
Capacidade de assento	STD:21+1(22-28)	
Dimensões(mm)		
Dimensões totais	7000×2025×2645	
Base de roda	3935	
Passo da roda (Frt / RR)	1665/1525	
Saliência (Frt / RR)	1180/1885	
Especificações		
Modelo	CY4102BZLQ	CYQD32TI
Emissão	EURO II	EURO II
Poder avaliado (kw / rpm)	88/2800	96/3600
Max.Torque(N.m/rpm)	343/1400-1800	280/2000
Deslocamento(L)	3.856	3.153
Chassis		
Chassis	HFC6700KY6	HFC6700KY6C
Max.Velocidade(km/h)	98	98
Transmissões	LC6T46	LC5T30
Suspensão	Mola (frente 3/Trás 4)	Mola (frente 3/Trás 4)
Relação do eixo traseiro	4.875	6.142
Sistema de freio	Ar completo	Ar / hidráulico
Direção	Direcção assistida	Direcção assistida
Tanque de combustível (L)	90L	90L
Pneumático	7.00R16	7.00R16
Bateria	120A.hx2+100A	120A.hx2+100A

## FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: