

Micro-ônibus

Nome	HK6730K			
Capacidade de assento	STD:21+1(19-29)			
Dimensões(mm)				
Dimensões totais	7310×2120(2020)×2740(2700)			
Base de roda	3800			
Passo da roda (Frt / RR)	1665/1525			
Saliência (Frt / RR)	1180/2330			
Motor				
Modelo	HFC4DA1-2B2	CY4102BZLQ	EQB125-20	CY4102BZQ
Emissão	EURO III	Euroll	Euroll	Euro I
Poder avaliado (kw / rpm)	88/3600	88/2800	92/2800	81/2800
Max.Torque(N.m/rpm)	280/2000-2200	343/1400-1800	410/1500-1700	323/1400-1800
Deslocamento(L)	2.771	3.856	3.92	3.856
Chassis				
Chassis	HFC6700KY6/HFC6700KYD3			
Max.Velocidade(km/h)	100			
Transmissão	LC5T30	LC6T46	LC6T46	LC5T30
Suspensão	Mola (frente 3/Trás 4)			
Relação do eixo traseiro	6.142	4.875	4.875	4.875
Sistema de freio	Ar / hidráulico	Ar completo	Ar completo	Ar completo
Direção	Direcção assistida			
Tanque de combustível (L)	70L			
Pneumático	7.50-16(opcional:7.00R16)			
Bateria	150A.hx1+90A	120A.hx2+70A	120A.hx2+70A	120A.hx2+70A

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: