

## Micro-ônibus

Nome	HK6738K	
Capacidade de assento	STD:23+1(24-30,24-25 duas portas)	
Dimensões(mm)		
Dimensões totais	7280×2240×2795(3095)	
Base de roda	3800	
Passo da roda (Frt / RR)	1830/1680	
Saliência (Frt / RR)	1190/2290	
Motor		
Modelo	YC4D130-20	CY4102BZLQ
Emissão	EuroII	EuroII
Poder avaliado (kw / rpm)	96/2800	88/2800
Max.Torque(N.m/rpm)	380/1700-2000	343/1400-1800
Deslocamento(L)	4.212	3.856
Chassis		
Chassis	HFC6700K3Y/HFC6700K3YD3	
Max.Velocidade (km/h)	100	
Transmissão	DF5S470	LC6T46
Suspensão	Mola (Frente 11/Trás 10)	
Relação do eixo traseiro	6.142	5.286
Sistema de freio	Ar completo	Ar completo
Direção	Direcção assistida	
Tanque de combustível (L)	90L	
Pneumático	7.50-16(opcional:7.50R16)	
Bateria	120A.hX2+70A	120A.hX2+70A

## FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: