

Micro-ônibus

Nome	HK6608K	
Capacidade de assento	STD:15+1(10-19)	
Dimensões(mm)		
Dimensões totais	5990(5890)×2240×2795(2700)	
Base de roda	3308	
Passo da roda (Frt / RR)	1830/1600	
Saliência (Frt / RR)	1190/1492	
Motor		
Modelo	YC4F115-20	HFC4DA1-2B2
Emissão	EuroII	EURO III
Poder avaliado (kw / rpm)	85/3200	88/3600
Max. Torque(N.m/rpm)	300/≤2200	280/2000-2200
Deslizamento(L)	2.659	2.771
Chassis		
Chassis	HFC6601KYKZL/HFC6601KYD3	
Max. velocidade(km/h)	100	
Transmissão	DF5S300	LC5T30
Suspensão	Mola (frente 11/Trás10)	
Relação do eixo traseiro	5.571	6.142
Sistema de freio	Ar completo	Ar / hidráulico
Direção	Direcção assistida	
Tanque de combustível (L)	90L	
Pneumático	7.00-16(opcional:7.00R16)	
Bateria	120A.hX2+70A	150A.hX1+90A

FEED BACK FORM

E-mail:

Message:

Product Name:

Your Name:

Company:

FAX / TEL:

MSN/SKYPE

Address: